



UCHIDA

Foilglazer

Mit umfangreicher
Serienausstattung.



**Vollautomatische
Kaschiermaschine
für einseitige Lamination und
partielle Digitaldruckveredelung
„Sleeking“.**

- ✓ Sensor überwachter Arbeitsablauf des Bogeneinzuges und der Bogenüberlappung für vollautomatisches Arbeiten.
- ✓ Automatische Bogentrennung im Auslauf der Maschine.
- ✓ Aufwickelvorrichtung für Sleekingfolie.
- ✓ Geeignet für eine Vielzahl von Papierqualitäten bis zu einem max. Bogenformat von 365 x 600 mm.
- ✓ Stapelanleger mit Saugbändeinzug, Blaslufttrennung und 5 cm Vorstapelhöhe.
- ✓ Abklappbarer Stapelanleger für kurze Rüstzeiten beim Folienwechsel und für leichten Zugriff auf Walzen und Papierführung.
- ✓ Intuitiv bedienbarer Touchscreen für alle Maschineneinstellungen.
- ✓ Komplette Ausstattung mit fahrbarem Untergestell und Folienschneider zum Kürzen auf kleinere Filmbreiten.

Ihre Vorteile im Überblick



Kaschieren und Sleeken in einer Maschine.



Abklappbarer Stapelanleger für kurze Folienrüstzeiten und einfache Wartung.



Stapelanleger mit Saugbandeinzug und Blasluftseparation.



Die max. Produktionsgeschwindigkeit beträgt 5 m/min.



Partielle Digitaldruckveredelung mit Sleekingfolie.



Über das Touchscreen-Display erfolgt eine intuitive und einfache Bedienung.

Vollautomatische Kaschiermaschine für einseitige Lamination mit Durchlaufbreiten bis 365 mm. Speziell für die Veredelung von kleinen und mittleren Druckauflagen geeignet.

Sauganleger, Doppelblattkontrolle, eine automatische Bogenüberlappung, „Decurling“-Vorrichtung für planliegende Bögen und die automatische Bogentrennung sorgen für gleichbleibende perfekte Ergebnisse.

Die Steuerung erfolgt über einen Touchscreen. Der Walzendruck ist pneumatisch einstellbar (Kompressor erforderlich).

Serienmäßig verfügt der Uchida-Foilglazer über eine Aufwickelvorrichtung (Rewinder), die partielle Digitaldruckveredelung mittels Sleekingfolie möglich macht.

Technische Daten:

- Trennmethode Pneumatisch
- Geschwindigkeit: bis max. 5 m/Min.
- Aufheizzeit: ca. 10 Minuten
- Temperatur: variabel einstellbar
- Sleeking Digitaldruckveredelung
- Einfache Bedienung durch 4,3 Zoll Farb-Touchscreen

Maximale Durchlaufbreite:	365 mm
Maximales Papierformat (L/B):	600 mm x 365 mm
Papierqualitäten:	110 - 400 g/qm
Bedienmodus:	vollautomatisch
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1500 W
Gewicht Gesamtpaket:	85 kg

Abmessungen (B/T/H):

Hauptkörper:	582 x 621 x 535 mm
Mit Zufuhrfach und Stapler:	1717 x 621 x 535 mm
Mit Maschinentisch:	1717 x 621 x 1206 mm