



CB 6 E

Elektrisches Stanz- und Bindesystem mit manuellem Schließer zur Verarbeitung von Drahtbinderücken.

Das multifunktionale Reco CB 6 E System ist **elektrische Stanzmaschine und manuelle Bindemaschine in einem Gerät**. Mit einer **Teilung von 2:1** für das Format **DIN A4** ein idealer Produktionspartner für Druckerei, Copyshop oder Büro.

Das Reco CB 6 E System produziert **Drahtkammbindungen** für vielseitige Kundenaufträge wie Geschäftsberichte, Seminarunterlagen, Kalender, Handbücher oder Abzeiteungen. Besonders komfortabel ist die elektrische Stanzung, ausgelöst über den **integrierten Fußschalter**.

- ✓ **Stabile und zuverlässige Produktion**, mit einer Stanz- und Bindebreite von **DIN A4**, einer **Stanzstärke von bis zu 25 Blatt** und einer **Bindestärke von bis zu 280 Blatt**.
- ✓ **Einstellbarer Randabstand, einstellbare Stanztiefe** und **einzeldeaktivierbare Stanzstempel**.
- ✓ Die **integrierte Magnetleiste** und **zwei Einhängenvorrichtungen** unterstützen die Produktion.



Magnetleiste zur Positionierung der Drahtbinderücken



einzeldeaktivierbare Stanzstempel



schnelle Einstellung der Stanztiefe (von Blattrand)



elektrische Stanzung über Fußschalter

CB 6

Komplett manuelles Stanz-/ Bindesystem zur Verarbeitung von Drahtbinderücken.



Das Reco CB 6 System arbeitet komplett manuell. Mit einer **Teilung von 2:1** für das Formate bis **DIN A4**, erhalten Sie eine robuste Maschine für Druckerei, Copyshop oder Büro.

Mit der Reco CB 6 produzieren Sie **Drahtkammbindungen** für vielseitige Produkte wie Geschäftsberichte, Seminarunterlagen, Kalender uvm. Das System ist auch für größere Auflagen geeignet.

- ✓ **Stabile und zuverlässige Produktion**, mit einer Stanz- und Bindebreite bis **DIN A4**, einer **Stanzstärke von bis zu 25 Blatt** und einer **Bindestärke von bis zu 280 Blatt**.
- ✓ **Einstellbarer Randabstand, einstellbare Stanztiefe** und **einzeldeaktivierbare Stanzstempel**.
- ✓ Die **integrierte Magnetleiste** und **zwei Einhängenvorrichtungen** unterstützen die Produktion.



Magnetleiste zur Positionierung der Drahtbinderücken



einzeldeaktivierbare Stanzstempel



schnelle Einstellung der Stanztiefe (von Blattrand)



CB 6 E / CB 6

Alle Leistungen auf einen Blick.

CB 6 E – Technische Daten

Stanz- und Bindebreite:	bis DIN A4 (seitlich offen)
Maximale Dokumentengröße:	297 x 210 mm
maximale Stanzstärke:	ca. 25 Blatt (70/80 g/m ²)
maximale Bindestärke:	bis ca. 280 Blatt (70/80 g/m ²)
Wire-O® (Drahtkamm):	23 Ringe auf A4 (Teilung 2:1)
Drahtkammdurchmesser:	6,4 mm – 32,0 mm
Grösse des Stanzloches:	4 x 5,5 mm (Rechteckloch)
Randabstand:	einstellbar
Stanztiefe:	einstellbar
Stanzstempel:	einzelnd deaktivierbar
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Abmessungen der Maschine (LxBxH)	520 x 500 x 380 mm
Nettogewicht	28,2 kg

CB 6 – Technische Daten

Stanz- und Bindebreite:	bis DIN A4 (seitlich offen für größere Formate)
Maximale Dokumentengröße:	297 x 210 mm
maximale Stanzstärke:	ca. 25 Blatt (70/80 g/m ²)
maximale Bindestärke:	bis ca. 280 Blatt (70/80 g/m ²)
Wire-O® (Drahtkamm):	23 Ringe auf A4 (Teilung 2:1)
Drahtkammdurchmesser:	6,4 mm – 32,0 mm
Grösse des Stanzloches:	4 x 5,5 mm (Rechteckloch)
Randabstand:	einstellbar
Stanztiefe:	einstellbar
Stanzstempel:	einzelnd deaktivierbar
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Abmessungen der Maschine (LxBxH)	520 x 500 x 380 mm
Nettogewicht	21,9 kg

Alle Werte abhängig von Material und Applikationen. (Technische Änderungen vorbehalten)



Bindematerialien und Zubehör
bei Walter & Mackh erhältlich!



www.walter-mackh.de | Online-Shop

Maschinen und Materialien für die Druckweiterverarbeitung.

Walter & Mackh GmbH

SEIT 1896



Geierstraße 1 · 22305 Hamburg · Telefon 040/611 706-0 · E-Mail: info@walter-mackh.de