



GROSSFORMAT: ROWE

Rollenschneider 59 | 198 | 198-2

professionelle Schneidemaschinen mit manuell oder elektrischer betriebener Schneidvorrichtung.



ROWE 59
manueller
Rollenschneider,
150 cm



ROWE 198
elektrischer
Rollenschneider,
150 cm



ROWE 198-2
elektrischer
Rollenschneider,
200 cm

✓ **Unübertroffene Langlebigkeit**

✓ **Selbstschärfender Messerkopf**

✓ **Anlagetisch aus Aluminium**

... und vieles mehr!

Die professionellen Schneidemaschinen von ROWE mit manuellem oder elektrischem Antrieb decken Schnittbreiten bis 200 cm (78,7“) ab.

Breitere Materialien können über die beidseitig geöffneten Seitenteile geschoben und fortlaufend bearbeitet werden.

Mit DIN-gerechten Ausrichtmarken auf dem antistatisch aufgebauten Anlagetisch und der Lineatur der Andruckleiste wird ein präziser Schnitt ermöglicht.



Auslösen des Schnittes über Fußschalter



Effizientes Schneiden durch Kurzstastbetätigung



Präzise Anschlagleiste mit Skala



Praktische Schnittkantenbeleuchtung



Selbstschärfender und wartungsfreier Messerkopf



Technische Daten

| Technische Daten | ROWE 59 | ROWE 198 | ROWE 198-2 |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitsbreite in cm (Inches) | 150 (59) | 150 (59) | 200 (78,7) |
| Integrierter Floorstand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antrieb | manuell | elektrisch | elektrisch |
| Selbstschärfender und wartungsfreier Messerkopf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Papierandruck während des Schnittes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auffangbeutel für Papierabfall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abnehmbarer Auffangbeutel zum effizienten Entleeren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fußschalter und Schaltleiste zum Auslösen des Schnittes | - | ✓ | ✓ |
| Kurztastbetätigung | - | ✓ | ✓ |
| Antriebsmotor für Dauerbetrieb | - | ✓ | ✓ |
| Plexiglasabdeckung der Schnittzone mit Sicherheitsschalter | - | ✓ | ✓ |
| Umstellweiche für Bahnschnitte zur rückseitigen Ablage | - | ✓ | ✓ |
| Schnittkantenbeleuchtung | o/+ | ✓ | ✓ |
| Anschlagleiste mit Skala | o/+ | o/+ | o/+ |
| Abrollvorrichtung | o/+ | o/+ | o/+ |
| Breite/Tiefe/Höhe in mm | 1742 x 460 x 975 | 1760 x 460 x 1030 | 2260 x 460 x 1030 |
| Tischhöhe in mm | 900 | 900 | 900 |
| Höhenverstellung Floorstand 25 - 150 mm | o/+ | o/+ | o/+ |
| Gewicht inkl. Floorstand in kg | 30 | 51 | 60 |
| Stellfläche in m ² | ca. 0,8 | ca. 0,81 | ca. 1,04 |
| Nennspannung / Strom | - | 230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,6 A, 140 VA | 230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,9 A, 200 VA |
| Prüfzeichen / Zertifikate | RoHS, CE | RoHS, CE | RoHS, CE |
| Beschneidbare Materialien | | | |
| Papier | 55 - 250 g/m ² | 55 - 250 g/m ² | 55 - 250 g/m ² |
| Kartonstärke in mm (Inches) | max. 1 (0,04) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
| PE / Folie / Filmmaterialstärke in mm (Inches) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
| Laminatstärke in mm (Inches) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
| Transparent | max. 250 g/m ² | max. 250 g/m ² | max. 250 g/m ² |
| Metallfolie | materialabhängig | materialabhängig | materialabhängig |

LEGENDE: ✓ Serienausstattung o/+ Zusatzausstattung, nachrüstbar - nicht verfügbar

